

**TEXILAC MONO /AF/
Kod br. 167600**

Proizvod na vodenoj osnovi

- Jednokomponentni
- Može se koristiti s katalizatorom da bi se postigla najbolja otpornost na pranje ili u slučaju problematičnih tkanina.
- Za svetlu i tamnu podlogu
- **Ne zahteva sušenje toplinom**
- Meko na dodir
- Mali sadržaj formaldehida

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRIPREMA: Ova boja za štampu spremna je za upotrebu i može se razrediti vodom, naročito kod štampe na grubim materijalima.

Dodavanjem max. 5% vode poboljšaće se pogodnost za štampu i smanjiti viskoznost. Može se dodati TEXILAC RETARDER u maksimalnoj količini od 3%, a gustoća paste može se povećati sredstvom za zgušnjavanje TEXILAC THICKENER 346 – do 1%

BOJE : Raspoloživo u 13 tonova plus bela i crna.

Specijalni efekti mogu se dobiti dodavanjem sedefastog, metalik, fluorescentnog ili fosforescentnog pigmenta sredstvu TEXILAC MONO-AF- TRANSPARENT.

TEXILAC MONO-AF- BASE PER COLORATI može se mešati s max. 5-7% TEXILAC COLORANTI ili ECOTEX P.

ŠTAMPA: max 55 niti-cm

ČIŠĆENJE: Isperite sita mlazom hladne vode, ubrzo posle upotrebe.

Za dubinsko čišćenje nakon dugog perioda štampanja, upotrebite sredstvo SCREEN CLEAN ST pomoću sunđera ili četke.

STVRDNJAVANJE: TEXILAC MONO AF postize otpornost na kućno pranje pri 40C stepeni posle 3 dana na sobnoj temperaturi.

Ako se želi postići otpornost pri 60 C stepeni ili u slučaju štampe na tkaninama sa smanjenom sposobnošću prijanjanja, dodajte 2% sredstva ECOTEX FIX 50.

Nakon katalizacije, vek trajanja pripremljene paste je 8-12 sati, u zavisnosti od uslova u prostoriji. Da bi povećali opštu otpornost, moguće je staviti suvi otisak u peć na 80-100 C stepeni.

PAKOVANJA: BOJE – 1 I 5 kg

BELA 1,5,25 I 50 kg

CRANA: 1,5, I 25 kg

TRANSPARENT I BASE PER COLORANTI: 1,5,20 I 50 kg

UPOZORENJE: TEXILAC MONO AF ne sme se mešati sa TEXILAC AF

Preporučujemo da izvršite detaljne probe pre štampe.

PAZITE NA STVARANJE KORE – PROIZVOD DOBRO IZMEŠAJTE PRE UPOTREBE

Ovaj proizvod ne trazi posebno označavanje prema standardima EEZ

"KOMETA KOMERC" D.O.O.

Vojvode Stepe 474
11221 Beograd

Tel: 3945244
3945869

e-mail: komekom@ptt.yu

web: <http://www.kometa.co.yu>