

# TEXILON

## 58.000

Texilon je boja bazirana na rastvaraču i karakteriše je velika neprovidnost, kao i sjaj matiranog satena. Posebno je pogodna za tamne, grube, apsorbujuće tekstile kao što su najlon i drugi koji se koriste za proizvodnju vreća i odevnih predmeta.

### GLAVNE KARAKTERISTIKE:

- Velika fleksibilnost i elastičnost
- Odlična adhezija na najlon i sintetičke tekstilne materijale.
- Dobra otpornost na vremenske uslove i morsku vodu.
- Na raspolaganju su netoksične nijanse.

### PODLOGA ZA ŠTAMPU:

Pogodna za štampanje na Tyvek-u i najlon supstratima za dekorisanje sportske odeće, velikih naslova, zastava, kišobrana i sintetičkih tekstila koje je teško štampati.

### SPECIFIKACIJE:

**ŠTAMPANJE:** razredite boju pre upotrebe prema potrebama štampanja i dobro promešajte. Neophodno je da se štampanje obavi dobro naoštrenom Vulkollan rakel gumom.

**SUŠENJE:** brzo sušenje pomoću isparavanja rastvarača. Sušenje na sobnoj temperaturi je približno 10-15 minuta, a u sušarama sa vrućim vazduhom na 40-60 sekundi.

**PREKRIVANJE:** 30-40m<sup>2</sup>/kg u zavisnosti od boje i koristeći svilu od 90 niti/cm.

### POMOĆNI PROIZVODI;

**Transparentna baza** 59.800 za smanjenje intenziteta boje ili kao brisač za preštampavanje.

**Bronza binder** 59.850: za pripremu metalnih i fluorescentnih boja:

20-25% zlatnog pigmenta

10-15% srebrnog pigmenta

30% fluorescentnog pigmenta

**Adezioni promoter** 90.908/90.909: max 10% da bi se poboljšala adhezija na silikoniranim supstratima koji su bili podvrgnuti testovima na vodootpornost.

**Texilon Stick** 59.865: adheziv koji se koristi za indirektno štampanje na pamuku, acetatu, najlonu. Štampati preko sita od 43 niti/cm i preneti presom na 160 C stepenu trajanju od 20-25 sekundi.

### VEK TRAJANJA:

Kada se drži u originalnom, hermetički zatvorenom pakovanju boja može da traje i duže od dve godine.

**Da li vam treba još informacija?**

**Molimo Vas da se obratite na telefon:**

**/011/ 39 45 244**